

SECCO LL0220AA

线性低密度聚乙烯

Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

SECCO LL0220AA是一种线性低密度聚乙烯材料。该产品在亚太地区有供货。SECCO LL0220AA的主要特性为:通过 ROHS 认证。

SECCO LL0220AA的典型应用领域为:食品接触应用

总体

材料状态	• 已商用 : 当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (Chinese)
搜索 UL 黄卡	• Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd
供货地区	• 亚太地区
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a • FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a
RoHS 合规性	• RoHS 合规

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	0.919 g/cm ³	0.919 g/cm ³	ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	2.0 g/10 min	2.0 g/10 min	ISO 1133
薄膜	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸应力			ISO 527-3
MD : 屈服	1450 psi	10.0 MPa	
TD : 屈服	1600 psi	11.0 MPa	
MD : 断裂	5220 psi	36.0 MPa	
TD : 断裂	4060 psi	28.0 MPa	
伸长率			ISO 527-3
MD : 断裂	1000 %	1000 %	
TD : 断裂	1200 %	1200 %	
落锤冲击	110 g	110 g	ISO 7765-1
埃尔曼多夫抗撕强度			ISO 6383-2
MD	0.33 lbf	1.5 N	
TD	0.84 lbf	3.7 N	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料 ; 不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性 : 这些不能被视为规格。



SECCO LL0220AA

线性低密度聚乙烯

Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd

Shanghai, China

电话: +86 21 5257 4688

Web: <http://www.secco.com.cn/>

分销商

请联系供应商以便为 SECCO LL0220AA 查找分销商

