# Jam HDPE HM9450F

高密度聚乙烯

**Jam Petrochemical Company**

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

## Technical Data

| 产品说明 |
|---|
| Jam HDPE HM9450F是一种高密度聚乙烯产品,。 它,在非洲和中东有供货。 典型应用领域为:电影。 |

| 总体 | |
|---|---|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 资料 [1] | • Technical Datasheet (English) |
| 供货地区 | • 非洲和中东 |
| 用途 | • 薄膜 |

| 物理性能 | 额定值 (英制) | 额定值 (公制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.949 到 0.953 g/cm³ | 0.949 到 0.953 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率（熔体流动速率）(190°C/2.16 kg) | 6.0 到 10 g/10 min | 6.0 到 10 g/10 min | ISO 1133 |
| Flow Rate Ratio [3] | 25.0 到 33.0 | 25.0 到 33.0 | |
| **补充信息** | **额定值 (英制)** | **额定值 (公制)** | **测试方法** |
| Fish Eye | < 3.00 | < 3.00 | 内部方法 |

**备注**

[1] 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

[2] 一般属性：这些不能被视为规格。

[3] 5/2.16, FRR values are statistical and calculated by dividing MFR values.



UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2016. All Rights Reserved.
UL Prospector | 800-788-4668 or 307-742-9227 | www.ulprospector.com.

此数据表中的信息由 UL Prospector 从该材料的生产商处获得。UL Prospector 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 UL Prospector 对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。

文件号： TDS-142336-zh
文件建立日期： 2016年3月19日
添加到 Prospector： 2010年6月
上次更新： 2011/5/24

## 购买地点

### 供应商

**Jam Petrochemical Company**
Tehran, Iran
电话: +98-218-889-8736-8
Web: http://www.jpcomplex.com

### 分销商

请联系供应商以便为 Jam HDPE HM9450F 查找分销商



UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2016. All Rights Reserved.
UL Prospector | 800-788-4668 or 307-742-9227 | www.ulprospector.com.

此数据表中的信息由 UL Prospector 从该材料的生产商处获得。UL Prospector 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 UL Prospector 对这些数据值不承担任何责任，并强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。

文件号： TDS-142336-zh
文件建立日期： 2016年3月19日
添加到 Prospector： 2010年6月
上次更新： 2011/5/24