

Pemex PX 20020 X

低密度聚乙烯

Pemex Petroquímica

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Pemex PX 20020 X是一种低密度聚乙烯产品。它,在北美洲或拉丁美洲有供货。

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (Spanish)
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	0.920 g/cm ³	0.920 g/cm ³	ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	2.0 g/10 min	2.0 g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
抗张强度 (断裂)	1580 psi	10.9 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	640 %	640 %	ASTM D638
薄膜	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
落锤冲击	150 g	150 g	ASTM D1709
弹性体	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
撕裂强度	364 lbf/in	63.7 kN/m	ASTM D1004
光学性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
透明度	22.0	22.0	ASTM D1746
雾度	4.0 %	4.0 %	ASTM D1003

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视作规格。



Pemex PX 20020 X

低密度聚乙烯

Pemex Petroquímica

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Pemex Petroquímica

Coatzacoalcos, Veracruz Mexico

电话: +52-1-921-2-11-12-60

Web: <http://www.ptq.pemex.com/>

分销商

请联系供应商以便为 Pemex PX 20020 X 查找分销商

