

线性聚乙烯树脂 MLPE-0209

简介： MLPE-0209 系采用美国 U.C.C 的 Unpiol 工艺生产的以丁烯为共聚单体的线型聚乙烯树脂，具有产品透明性好；产品具有良好的力学性能等优点。

用途： 主要用于掺混用于 FFS 重包装袋；吹塑缠绕膜；农用薄膜包括覆盖膜、大棚膜、地膜、催熟膜等；卫生包装膜如婴儿和成人的尿布、妇女卫生用品、医院的保护床垫等。

产品典型性能指标：

项目	单位	测试方法	指标
共聚单体	—	—	丁烯
熔体流动速率 MI	g/10min	Q/SH1095 5	1.1
密度 DE	g/cm ³	Q/SH1095 5	0.921
拉伸屈服强度	Mpa	Q/SH1095 5	12.8
拉伸断裂强度	Mpa	Q/SH1095 5	21.4
雾度	%	Q/SH1095 5	10.3
落镖冲击强度	g	Q/SH1095 5	101.0
开口性		Q/SH1095 5	易于揭开

注：以上数据只是相关产品的典型值，仅供参考，既未暗示，也未从法律上保证该产品的某种性质以及保证该产品适合于某种特定的用途。

相关认证：

将有效期内的各种认证证书放在此处。

典型加工工艺条件：

可视情况将量较大的几个应用的典型加工工艺条件列表放在此处。