

LDPE
2426H

产品描述

制造商	扬子石化—巴斯夫有限责任公司
材料标示	>LDPE<
颜色	本色
用途	收缩薄膜,层衬包装,购物袋,深冷包装膜
材料形状	颗粒状
加工方式	吹塑成型

物理性能	条件	测试标准	数据	单位
比重		ISO 1183	0.922-0.926	g/cm ³
熔融流动指数	190°C2.16Kg	ISO 1133	1.7-2.2	g/10min
机械性能	条件	测试标准	数据	单位
最大拉伸强度	MD	ISO 527	>20	MPa
最大拉伸强度	TD	ISO 527	>12	MPa
极限伸长率	MD	ISO 527	>200	%
极限伸长率	TD	ISO 527	>580	%
屈服拉伸强度		ISO 527	>10	N/mm ²
弹性模量(拉伸)		ISO 527-3	>200	N/mm ²
热性能	条件	测试标准	数据	单位
维卡软化温度		ISO 306/A50	>90	°C
熔融温度		ISO 11357-3	>108	°C
其他性能	条件	测试标准	数据	单位

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。