

YUNGSOX

PP

3084

产品描述

制造商	台湾塑料工业股份有限公司
材料标示	>PP Impact Copolymer<
颜色	本色
UL档案号	E216959
用途	电气用具、外壳、家具、汽车行业、食品接触应用
材料特性	、高刚度、共聚物、耐冲击、耐热
材料形状	颗粒状

物理性能	条件	测试标准	数据	单位
比重		ISO 1183	0.90	g/cm ³
收缩率	MD2.0mm	ISO 294-4	1.50	%
熔融流动指数	230°C2.16Kg	ISO 1133	8.50	g/10min
硬度	条件	测试标准	数据	单位
洛氏硬度		ISO 2039-2	105	R
机械性能	条件	测试标准	数据	单位
拉伸强度	23°C	ISO 527-2	28.4	MPa
断裂伸长率	23°C	ISO 527-2	200	%
弯曲模量	23°C	ISO 178	1370	MPa
热性能	条件	测试标准	数据	单位
热变形温度	1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	130	°C
维卡软化温度		ISO 306/A50	155	°C
阻燃性	条件	测试标准	数据	单位
防火等级	NC	UL-94	1.90mm	HB

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。