

# Yanshan PE 1C7A

低密度聚乙烯

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

## Technical Data

### 产品说明

International grade: PE-H-18D075

### 总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 <sup>1</sup>	• <a href="#">Technical Datasheet (English)</a>
供货地区	• 亚太地区
用途	• 复合 • 涂层应用
加工方法	• 挤出涂层

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	0.918 g/cm <sup>3</sup>	0.918 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率)	7.0 g/10 min	7.0 g/10 min	ASTM D1238
补充信息	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
Melt Expansion Ratio	1.80	1.80	

### 备注

<sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

<sup>2</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。



## Yanshan PE 1C7A

低密度聚乙烯

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

# PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

### 购买地点

#### 供应商

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Beijing, China

电话: +86-10-69346666

Web: <http://www.bypc.cn>

#### 分销商

请联系供应商以便为 Yanshan PE 1C7A 查找分销商

